

直行程电动执行机构选型资料

选型参数		型号示例: UA11-CD/B1 + L12-50											
关断推力(kN)	行程速度(mm/min)	U	A/K	XX	-	C/E	D/E	/B1	-XX	+	LXX	-XX	
			类型			速度	供电电源		其它		线性单元	法兰	行程 (mm)
3.6 ~ 12.0	25 ~ 200		A:调节型	11		C	D: 220VAC		- Ex:防爆型	连接符	L12	F10	50/100/200/400
	50 ~ 400	D	E: 380VAC										
	100 ~ 800	E											
7.0 ~ 23.0	25 ~ 200		K:开关型	21		C		多回转与线性单元连接轴类型		连接符	L23	F10	50/100/200/400
	50 ~ 400	D											
	100 ~ 800	E											
12 ~ 40	30 ~ 240			31		C				连接符	L40	F10	63/125/250/400
	60 ~ 480	D											
	120 ~ 960	E											
19 ~ 64	35 ~ 280			43		C				连接符	L64	F14	80/160/320/400
	70 ~ 560	D											
	140 ~ 1120	E											
38 ~ 128	35 ~ 280			53		C				连接符	L128	F14	80/160/320/400
	70 ~ 560	D											
	140 ~ 1120	E											
65 ~ 220	40 ~ 320			64		C				连接符	L220	F16	100/200/400
	80 ~ 640	D											